



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Veiligheidsinformatieblad

COBRA HVLP-D 46 (MOTOREX)

Hoogwaardige industriële en hydraulische olie met reinigende en dispergerende werking (ISO VG 46).

Beschrijving

COBRA HVLP-D 46 is een hoogwaardige industriële en hydraulische olie met multi-seizoensgebonden eigenschappen. De uitstekende detergent- en dispergerende werking voorkomt storingen. Uitstekende anti-wrijvingseigenschappen voorkomen slip.

Toepassingsgebied

COBRA HVLP-D 46 hydraulische olie wordt veel gebruikt in de industrie en bouw. COBRA HVLP-D 46 is de ideale oplossing wanneer een goede viscositeitstabiliteit voor hydraulische precisieoverbrengings- en besturingssysteem vereist is.

Kenmerken van het product

- multi-seizoensgebonden hydraulische olie
- detergentwerking
- waterabsorptievermogen >1,0%
- effectieve bescherming tegen corrosie
- goede schuimende eigenschappen
- vermindert verbruik

Specificaties

ISO 6743-4 HV; DIN 51524-3 HVLP

Technische gegevens

Eigenschappen	Tests volgens	Eenheid	Waarden
Kleur			geel
Dichtheid bij 20°C		g/cm ³	0.867
Viscositeit bij 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	43
Viscositeit bij 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	7.7
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909		147
Vlampunt	DIN EN ISO 2592	°C	>200
Sollingspunt	ASTM D5950	°C	-39
FZG – test	DIN 51354-2		>10

Bovenstaande informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. De aangegeven prestatieparameters zijn gebaseerd op tests en in de branche gebruikte productietoleranties. Er is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar.